

## ZAMIATARKA ULICZNA MODEL 5000 EVOLUTION EU4 COMBI

Jedyną pod względem technologicznym połączenie zmiatarki, służącej także do zbierania liści i mycia. Model ten jest do 3 razy bardziej wydajny niż standardowe zmiatarki, jeśli dodamy do tego możliwość mycia czyszczonej powierzchni to daje nam możliwość równoczesnego wykonywania dwóch usług/ czynności jedną maszyną. Ta maszyna zmiatająco – myjąca jest idealnym rozwiązaniem do zmiatania ulic, w przemyśle (cementownie, zakłady kamieniarskie, fabryki aluminium i szkła, centra hurtu warzyw, terminalach zbożowych, portach, lotniskach). W każdych warunkach pogodowych, suchych czy mokrych, w pracy na zewnątrz i wewnątrz zapewnia pełną kontrolę kurzu. Jest to zmiatarka cicha, komfortowa oraz łatwa w obsłudze. Posiada wysięgnik, aby zmiatać zaułki i parkingi nawet z zaparkowanymi samochodami. Jest super mocna, czyści powierzchnie w 100 %, w 100 % kontroluje kurz – dzięki temu jest bardzo przyjazna środowisku.

### Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie standardowe

- hydrauliczny napęd z regulowaną pompą i silnikiem sprzężonym bezpośrednio z przednim mostem napędowym
- hydrauliczne wspomaganie czterech układów kierowniczych, promień skrętu < 9 m CUNA
- automatycznie podnoszone tylne zawieszenie
- światła przednie, tylne, kierunkowskazy
- kabina dwuosobowa z systemem ciśnieniowym, wyposażona w system filtracji, centralne ogrzewanie i pasy bezpieczeństwa
- system sprzątający:
  - hydraulicznie regulowana cylindryczna szczotka główna (szerokość zmiatania 1300 mm)
  - prawa i lewa szczotka boczna (szerokość zmiatania 2600 mm)
  - pionowy system przenoszenia śmieci
- system odkurzający:
  - dwie sterowane hydraulicznie turbiny ssące
  - filtry bawełniano-poliestrowe
  - hydrauliczny otrząsacz filtrów
- system myjący:
  - podwójny zbiornik na wodę ze stali szlachetnej o całkowitej pojemności 1200 litrów
  - przedni spryskiwacz (szerokość spryskiwania 2000 mm)
  - regulowana pompa wodna do 100 bar
  - 18-metrowy wąż z pistoletem natryskowym na rolce
  - regulowany spryskiwacz z samonastawną końcówką do ciężkich prac
  - ramię pistoletu spryskiwacza obracające się o 360° wydłużające się do 3600 mm
- system zraszaczy na szczotkach bocznych
- 4000-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia
- hydrauliczne zrzucanie śmieci podnoszone do wysokości 1150 mm
- klimatyzacja w standardzie

**WYMIARY z trzecią szczotką i rurą zasysającą (dł. x szer. x wys.): 5920 x 2350 x 2870 mm**

**WYMIARY bez trzeciej szczotki i rury zasysającej: 5190 x 2350 x 2870 mm**

**WAGA z trzecią szczotką: 7800 kg**

### AKCESORIA

Kod	Opis	
09.01	Przenośnik taśmowy (alternatywa dla przenośnika łańcuchowego)	
00.00	Hydrauliczne podnoszenie zrzucania do wysokości 2200 mm	
00.02	Zespół prawej przedniej szczotki z wysięgnikiem	
00.03	Zespół prawej/lewej przedniej szczotki z wysięgnikiem (ruch o 180°)	
01.01	Oślony na szczotki boczne (redukuje szerokość zmiatania do 2250 mm)	
01.10	Twarda osłona trzeciej szczotki przedniej (z 00.03)	
02.03	Wodny system zraszania dla prawej przedniej szczotki (tylko z 02.01 i 00.02)	
02.04	Wodny system zraszania dla przedniej szczotki (z 02.01. i 00.03)	
03.02	Ciężka sekcja ssąca bez węża	
03.03	Wąż ø 100 mm, dł. 5 m (tylko z 03.02)	
03.05	Wąż ø 150 mm, dł. 5 m (tylko z 03.02)	
03.08	Zestaw wodny dla odkurzacza (tylko z 02.01 i 03.05)	
05.05	Dodatkowy filtr Vortex do endotermicznego silnika	
06.09	Dwie kierownice po prawej i lewej stronie	
06.11	Amortyzowane siedzenia	
06.14	Lusterka na przednią szczotkę (z 00.02 lub 00.03)	
06.16	Trzecie siedzenie w kabinie	
06.17	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka	
06.25	Amortyzowane powietrzem i podgrzewane siedzenie kierowcy	
07.01	Koło zapasowe (nie na pokładzie)	
07.03	Opony pneumatyczne z pianką	
07.05	Lewarek hydrauliczny	
08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy	
08.01	Centralny system ręcznego smarowania z pompą	
08.02	Centralny system automatycznego smarowania	
09.02	Ześlizg kontenera (wysokość podnoszenia zrzutu zredukowana o 175 mm)	
09.07	Dzwiczki do kontroli kontenera	
10.01	Hamulec zwrotny	
13.10	Kolor pojazdu na życzenie (bez podwozia)	
13.19	Drabina na dach kontenera	

21.03	Odtwarzacz CD z głośnikami	
21.08	Cząstkowy licznik godzin pracy	
21.09	Prędkościomierz z pełnym kilometrażem i drogomierzem pracy	
21.11	Kolorowa kamera na tył pojazdu	
<b>20.03</b>	<b>Filtr GORE ®</b>	



<b>5000 Combi</b>		
Szerokość zmiatania tylko ze szczotką główną (standard)	mm	1300
Z dwiema szczotkami bocznymi (opcja)	mm	2600
Z dwiema szczotkami bocznymi i trzecią szczotką (opcja)	mm	3500
Przedni spryskiwacz	mm	2000
Pojemność zbiornika na wodę	litr	1200
Wydajność czyszczenia	m <sup>2</sup> /h	105000
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	litr	4000
Max wysokość zrzucania	mm	1150
Z podniesionym zrzucaniem (opcja)	mm	2200
Powierzchnia filtrowania	m <sup>2</sup>	22
Max prędkość	km/h	42
Waga	kg	7800
<b>Silnik:</b>		
Marka i model		IVECO F4HE948
Cylindry		4
Paliwo		DIESEL
Max moc		107 kW

System chłodzący		PŁYN
------------------	--	------

W y m i a r y	Długość	mm	5190
	Długość z trzecią szczotką i węzłem	mm	5920
	Szerokość	mm	2350
	Wysokość	mm	2870