

MODEL 5000 HYDRO EU4

Model Dulevo 5000 Hydro przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji ulic. Ma zastosowanie wszędzie tam gdzie jest wymagana wyjątkowa czystość i higiena – np. duże powierzchnie przemysłowe, uzdrowiska itp. Jest kompaktowa, zapewnia dużą szybkość oraz efektywność pracy, co w znacznym stopniu minimalizuje jej koszty. Duży zbiornik ze stali nierdzewnej oraz najnowocześniejszy system ciśnieniowych spryskiwaczy umożliwia dostosowanie ciśnienia wody, kąta oraz pozycji polewania i czyszczenia. Model ten wyposażony jest także w ręczny pistolet myjący do używania do 18 metrów od samochodu. Posiada komfortową kabinę, ergonomiczne wykończenie, wygodne siedzenie, jest cichy i dzięki dużym szybom umożliwia kontrolę wykonywanej pracy. Napęd hydrostatyczny oraz inne proste elementy sterujące powodują że maszyna jest bardzo łatwa i przyjazna w obsłudze.

Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie standardowe

- hydrauliczny napęd z regulowaną pompą i silnikiem sprzężonym bezpośrednio z przednim mostem napędowym
- hydrauliczne wspomaganie czterech układów kierowniczych, promień skrętu < 9m CUNA
- automatycznie podnoszone tylne zawieszenie
- światła przednie, tylne, kierunkowskazy
- kabina dwuosobowa z systemem ciśnieniowym, wyposażona w system filtracji, centralne ogrzewanie i pasy bezpieczeństwa
- system myjący:
 - zbiornik na wodę ze stali szlachetnej o pojemności 5700 litrów
 - przedni spryskiwacz (szerokość spryskiwania 2800 mm)
 - regulowana pompa wodna do 60 bar
 - 18-metrowy wąż z pistoletem natryskowym na rolce
 - regulowany spryskiwacz z pistoletem, wąż dł. 18 m
- klimatyzacja w standardzie

WYMIARY (dł. x szer. x wys.): 5180 x 1920 x 3000 mm

WAGA: 6000 kg

AKCESORIA

Kod	Opis
02.07	System myjki wysokociśnieniowej ze stalowym pistoletem i regulowanym strumieniem (200 bar)
02.08/2	Wydłużany przedni drążek (szerokość mycia zwiększona do 2900 mm)
02.10	Zwrotne ramię dla wąż i pistolet
02.13	Prawy pionowy drążek myjący
02.14	Regulowane dysze boczne
02.19	Zbiornik na płyn dezynfekujący (150litrów)
06.11	Amortyzowane siedzeni (kierowcy i pasażera)
06.16	Trzecie siedzenie w kabinie
06.17	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
06.25	Amortyzowane powietrzem podgrzewane siedzenie (tylko dla kierowcy)
07.01	Koło zapasowe (nie na pokładzie)
07.05	Lewarek hydrauliczny
08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy
08.01	Centralny system ręcznego smarowania z pompą
08.02	Centralny system automatycznego smarowania
10.01	Hamulec zwrotny
13.10	Wybrany kolor pojazdu (bez podwozia)
13.12	Boczna i przednia osłona rozprysku
21.03	Odtwarzacz CD z głośnikami
21.08	Cząstkowy licznik godzin mycia
21.09	Prędkościomierz z całkowitym kilometrażem i drogomierz mycia
21.11	Kamera na tył pojazdu



5000 Hydro		
Szerokość czyszczenia	Mm	2800
Pojemność zbiornika wody	Litr	5700
Pompa niskociśnieniowa	Bar	100
Pompa wysokociśnieniowa (opcja)	Bar	200
Wydajność czyszczenia	m ² /h	84000
Max prędkość	km/h	42
Waga	Kg	6000
Silnik:		
Marka i model		IVECO F4HE948
Cylindry		4
Paliwo		DIESEL
Max moc		107 kW
System chłodzenia		PŁYN

W y m i a r y	Długość	Mm	5180
	Szerokość	Mm	1920
	Wysokość	Mm	2900

