

## ZAMIATARKA MODEL 5000 VELOCE EU 4

Jedyna w swoim rodzaju zmiatarka uliczna, nadająca się także do zbierania / zasysania liści jest wyjątkowo ekonomiczna i łatwa w obsłudze. Jeśli potrzeba szybkiego zmiatania, praktycznie bez kurzu, maksymalnej wydajności i niskich kosztów eksploatacyjnych ta zmiatarka przemysłowo –uliczna jest optymalnym rozwiązaniem. Może sprzątać ulice, drogi, autostrady, składy owoców, składy zbożowe i dzięki swej szybkości szybko przemieszczana bez straty czasu. Jest kompaktowa, cicha, przyjazna dla operatora. Może osiągać szybkość do 80 km na godzinę i dzięki temu jest używana do sprząkania dróg i ulic – tam gdzie szybkość sprząkania jest bardzo istotna.

### Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie standardowe

- hydrauliczny napęd z regulowaną pompą i silnikiem sprzężonym bezpośrednio z przednim mostem napędowym i hamulcem zwrotnym
- hydrauliczne wspomaganie dwóch układów kierowniczych
- automatycznie podnoszone tylne zawieszenie
- światła przednie, tylne, kierunkowskazy
- kabina dwuosobowa z systemem ciśnieniowym, wyposażona w system filtracji, centralne ogrzewanie i pasy bezpieczeństwa
- system sprzątający:
  - hydraulicznie regulowana cylindryczna szczotka główna (szerokość zmiatania 1300 mm)
  - prawa i lewa szczotka boczna (szerokość zmiatania 2600 mm)
  - pionowy system przenoszenia śmieci
- system odkurzający:
  - dwie sterowane hydraulicznie turbiny ssące
  - filtry bawełniano-poliestrowe
  - hydrauliczny otrząsacz filtrów
- 5000-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia
- hydrauliczne zrzucanie śmieci podnoszone do wysokości 1150 mm
- Klimatyzacja w standardzie

**WYMIARY z trzecią szczotką i rurą zasysającą: 6000 x 2300 x 3050 mm**

**WAGA (z trzecią szczotką): 8000 kg**

### SPECJALNE PAKIETY OPRZYRZĄDOWANIA:

<b>Osprzęt Lotnisko</b>	00.00	Hydrauliczne podnoszenie zrzucania śmieci do wysokości 2200 mm
	00.03	Zespół prawej/lewej przedniej szczotki z wysięgnikiem (ruch o 180°)
	02.01	Wodny system zraszania dla bocznych szczotek z 500-litrowym zbiornikiem na wodę
	02.04	Wodny system zraszania dla przedniej prawej szczotki
	02.07	System myjki wysokociśnieniowej z wężem na rolce
	03.02 + 03.05	Wąż do ciężkiej sekcji ssącej ø 150
	08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy
	13.10	Wybrany kolor maszyny
	21.11	Kolorowa kamera na tył pojazdu
		Paski odblaskowe
		Przygotowanie do system UHF
		Przednia lub tylna sztaba magnetyczna
		Stroboskopowe światło ostrzegawcze
		Polipropylenowe szczotki boczne
	Gumowa płoza dla szczotki głównej	

<b>Osprzęt Przemysł</b>	01.01	Ośłona prawej i lewej szczotki bocznej (redukuje szerokość zmiatania do 2250 mm)
	03.02 + 03.05	Wąż do ciężkiej sekcji ssącej ø 150
	05.05	Dodatkowy filtr Vortex do endotermicznego silnika
	08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy
	09.02	Ześlizg kontenera (wysokość zrzutu zredukowana o 175 mm )
	20.03	Filtr GORE ®
21.03	Odtwarzacz CD z głośnikami	



<b>5000 Veloce</b>		
Tylko ze szczotką główną (standard)	mm	1300
Z dwiema szczotkami bocznymi (opcja)	mm	2600
Z dwiema szczotkami bocznymi i trzecią szczotką (opcja)	mm	3500
Przekątna szczotki bocznej	mm	1100
Przekątna szczotki głównej	mm	650
Wydajność czyszczenia	m <sup>2</sup> /h	105000
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	litr	5000
Max wysokość zrzucania	mm	1150
Z podniesionym zrzucaniem (opcja)	mm	2200
Powierzchnia filtrowania	m <sup>2</sup>	22
Max prędkość	km/h	70
Waga	kg	8000
<b>Silnik:</b>		
Marka i model		IVECO F4AE368
Cylindry		6
Paliwo		DIESEL
Max moc		160 kW
System chłodzący		PŁYN

Wymiary	Długość	mm	5190
	Długość z trzecią szczotką i węzłem	mm	6000
	Szerokość	mm	2300
	Wysokość	mm	3050