ZAMIATARKA MODEL 5000 VELOCE EURO 4 MAXI

Wszystko co w modelu 5000 Veloce plus dodatkowe wyposażenie Maxi w cenie bazowej. Jedyna w swoim rodzaju zamiatarka uliczna, nadająca się także do zbierania / zasysania liści jest wyjątkowo ekonomiczna i łatwa w obsłudze. Jeśli potrzeba szybkiego zamiatania, praktycznie bez kurzu, maksymalnej wydajności i niskich kosztów eksploatacyjnych ta zamiatarka przemysłowo –uliczna jest optymalnym rozwiązaniem. Może sprzątać ulice, drogi, autostrady, składy owoców, składy zbożowe i dzięki swej szybkości szybko przemieszczana bez straty czasu. Jest kompaktowa, cicha, przyjazna dla operatora. Może osiągać szybkość do 80 km na godzinę i dzięki temu jest używana do sprzątania dróg i ulic – tam gdzie szybkość sprzątania jest bardzo istotna

Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie standardowe

- hydrauliczny napęd z regulowaną pompą i silnikiem sprzężonym bezpośrednio z przednim mostem napędowym i hamulcem zwrotnym
- hydrauliczne wspomaganie dwóch układów kierowniczych
- automatycznie podnoszone tylne zawieszenie
- światła przednie, tylne, kierunkowskazy
- kabina dwuosobowa z systemem ciśnieniowym, wyposażona w system fitracji, centralne ogrzewanie i pasy bezpieczeństwa
- cząstkowy licznik godzin pracy
- system sprzątający:
    - hydraulicznie regulowana cylindryczna szczotka główna (szerokość zamiatania 1300 mm)
    - prawa i lewa szczotka boczna (szerokość zamiatania 2600 mm)
    - pionowy system przenoszenia śmieci
- system odkurzający:
    - dwie sterowane hydraulicznie turbiny ssące
    - filtry bawełniano-poliestrowe
    - hydrauliczny otrząsacz filtrów
- 5000-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia
- przenośnik taśmowy
- klimatyzacja w standardzie
- zestaw narzędzi, katalog napraw i części zamiennych

Osprzęt dodatkowy MAXI w cenie bazowej:

00.00	Hydrauliczne podnoszenie zrzucania do wysokości 2200 mm
00.03	Zespół prawej/lewej przedniej szczotki z wysięgnikiem (ruch o 180°)
02.01	Wodny system zraszania dla bocznych szczotek z 425-litrowym zbiornikiem na wodę
02.04	Wodny system zraszania dla przedniej szczotki
03.02 + 03.05	Wąż do ciężkiej sekcji ssącej ø 150
05.05	Dodatkowy filtr Vortex do endotermicznego silnika
09.02	Tylny stalowy zjazd dla śmieci (wysokość podnoszenia zrzutu zredukowana o 175 mm)
21.03	Odtwarzacz CD z głośnikami

WYMIARY z trzecią szczotką i rurą zasysającą: 6000 x 2300 x 3050 mm
WAGA (z trzecią szczotką): 8000 kg

AKCESORIA

Kod	Opis
07.01	Koło zapasowe (nie na pokładzie)
07.05	Lewarek hydrauliczny

STANDARDOWE SZCZOTKI 5000 Veloce Euro 4 Maxi

Polipropylenowa/stalowa szczotka główna z rdzeniem MOPLEN
Polipropylenowa/stalowa szczotka boczna

5000 Veloce		
Tylko ze szczotką główną (standard)	mm	1300
Z dwiema szczotkami bocznymi (opcja)	mm	2600
Z dwiema szczotkami bocznymi i trzecią szczotką (opcja)	mm	3500
Przekątna szczotki bocznej	mm	1100
Przekątna szczotki głównej	mm	650
Wydajność czyszczenia	m²/h	105000
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	litr	5000
Max wysokość zrzucania	mm	1150
Z podniesionym zrzucaniem (opcja)	mm	2200
Powierzchnia filtrowania	m²	22
Max prędkość	km/h	70
Waga	kg	8000
Silnik:		
Marka i model		IVECO F4AE368
Cylindry		6
Paliwo		DIESEL
Max moc		160 kW
System chłodzący		PŁYN

wymiary	Długość	mm	5190
	Długość z trzecią szczotką i wężem	mm	6000
	Szerokość	mm	2300
	Wysokość	mm	3050