



# ACTIVANT

<b>FIRMY SPRZĄTAJĄCE</b>
TWARDE PODŁOGI
MIEKKIE PODŁOGI
PRZEMYSŁOWE
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INSTALACJE SANITARNE
TRZECIORZĘDOWE
<b>TECHNICZNE</b>
KATERING/KUCHNIA
WARZYWNIAK

## OPIS:

Produkt aktywujący do detergentu RENOVAANT używanego do czyszczenia i odnowy osłon akustycznych (płyt sufitowych) i wiszących materiałów (tapet i wykończeń) przez mikrospryskiwanie.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

- **na bazie:** nadtlenek wodoru
- **kolor:** bezbarwny
- **zapach:** bezzapachowy
- **pH czyste:** 2,0
- **pH w mieszaninie:** 6,5

## UŻYCIE:

Aplikacja za pomocą jednostki rozpylającej (nierdzewny pojemnik pod ciśnieniem, maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza 6 bar) i lancy zakończonej pistoletem do rozpryskiwania.

- odkurzyć powierzchnię, która ma być czyszczona
- dodać produkt aktywujący do produktu renowacyjnego bezpośrednio przed użyciem: 1L ACTIVANT na 5L RENOVAANT (gotowy do użycia zestaw odnawiający)
- nałożyć roztwór dokładnie pokrywając powierzchnię dopóki nie pojawią się małe krople na metalowych wspornikach płyt sufitowych
- sufity chłonne
  - ✓ wytrzeć krople używając suchej ściereczki z mikrofibry
  - ✓ pozwolić działać roztworowi przez przynajmniej 8 godzin
- sufit nie chłonny:
  - ✓ po aplikacji i upływie około 1 godziny, wytrzeć wodę suchą ściereczką z mikrofibry
- wsporniki tekstylne
  - ✓ zebrać za pomocą odkurzacza po aplikacji i upływie około 10 minut

**DOZOWANIE:** 1L ACTIVANT na 5L RENOVAANT

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Roztwór może powodować podrażnienia.

Postępuj zgodnie z zasadami:

- przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu
- podczas aplikacji i mieszania należy nosić rękawice i maskę na twarzy
- nie przekraczać zalecanej dawki
- trzymać z daleka od dzieci
- w przypadku kontaktu ze skórą natychmiast spłukać obficie wodą
- w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem



## OPAKOWANIE:

- zestaw Podwieszane Sufity – nr ref. 9200105  
Renovant (3x5L) + Activant (3x1L)

<b>ACTIVANT</b>	RENOVAANT	TAPINET-50	TAPICEANET	SPRAY TEXTILE WS
-----------------	-----------	------------	------------	---------------------

Pollet Industrie B - 7501 Tournai-Doornik - Tel +32 (0)69/22.21.21-22  
Pollet SA F - 59800 Lille - Tel 03.20.57.36.06  
www.pollet-sa.be - info@pollet-sa.be