



# RENOVANT

<b>FIRMY SPRZĄTAJĄCE</b>
TWARDE PODŁOGI
MIĘKKIE PODŁOGI
PRZEMYSŁOWE
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INSTALACJE
SANITARNE
TRZECIORZĘDOWE
<b>TECHNICZNE</b>
KATERING/KUCHNIA
WARZYWNIAK

składników

## **OPIS**

Unikalne rozwiązanie w czyszczeniu osłon akustycznych (podwieszany sufit) i wiszących materiałów (tapety i wykończenia) przez mikrospryskiwanie. Bazuje na kombinacji 2 produktów: Activant i Renovant, nanoszonych za pomocą pistoletu do mikrospryskiwania.

## **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

- **na bazie:** środek powierzchniowo czynny, rozpuszczalnik (ester), środek koloryzujący, perfumy
- **kolor:** niebieski
- **pH czyste:** 7
- **biodegradacja:** >90% w podstawowej biodegradacji i >60% w końcowej biodegradacji w zgodzie z rozporządzeniem EC/648/2004 dotyczącym

## **UŻYCIE:**

Aplikacja za pomocą jednostki rozpylającej (nierdzewny pojemnik pod ciśnieniem, maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza 6 bar) i lancy zakończonej pistoletem do rozpryskiwania.

- odkurzyć powierzchnię, która ma być czyszczona
- dodać produkt aktywujący do produktu renowacyjnego bezpośrednio przed użyciem: 1L ACTIVANT na 5L RENOVANT (gotowy do użycia zestaw odnawiający)
- nałożyć roztwór dokładnie pokrywając powierzchnię dopóki nie pojawią się małe krople na metalowych wspornikach płyt sufitowych
- sufity chłonne
  - ✓ wytrzeć krople używając suchej ściereczki z mikrofibry
  - ✓ pozwolić działać roztworowi przez przynajmniej 8 godzin
- sufit nie chłonny:
  - ✓ po aplikacji i upływie około 1 godziny, wytrzeć wodę suchą ściereczką z mikrofibry
- wsporniki tekstylne
  - ✓ zebrać za pomocą odkurzacza po aplikacji i upływie około 10 minut

**DOZOWANIE:** 1L ACTIVANT na 5L RENOVANT

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Roztwór może powodować podrażnienia.

Postępuj zgodnie z zasadami:

- podczas aplikacji i mieszania należy nosić rękawice i maskę na twarzy
- nie przekraczać zalecanej dawki
- trzymać z daleka od dzieci

## **OPAKOWANIE:**

- zestaw Podwieszane Sufity – nr ref. 9200105  
Renovant (3x5L) + Activant (3x1L)



ACTIVANT	<b>RENOVANT</b>	TAPINET-50	TAPICEANET	SPRAY TEXTILE WS
----------	-----------------	------------	------------	---------------------

Pollet Industrie B - 7501 Tournai-Doornik - Tel +32 (0)69/22.21.21-22  
Pollet SA F - 59800 Lille - Tel 03.20.57.36.06  
www.pollet-sa.be - info@pollet-sa.be

FT-9200105ANG-B02