



# SS 50

<b>FIRMY SPRZĄTAJĄCE</b>
TWARDE PODŁOGI
MIĘKKIE PODŁOGI
<b>PRZEMYSŁOWE ŚRODKI CZYSZCZĄCE</b>
INSTALACJE
SANITARNE
TRZECIORZĘDOWE
TECHNICZNE
KATERING/KUCHNIA
WARZYWNIAK

## OPIS

Silny rozpuszczalnik do usuwania tłuszczu z każdego utwardzonego materiału lub usuwania grubych warstw tłuszczu.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- **na bazie:** anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, mikstura węglowodorów alifatycznych, mikstura fosforanów, bezzapachowy rozpuszczalnik (bez benzenu, ksylenu, toluenu i innych ciężkich węglowodorów)
- **kolor:** zielony
- **pH czyste:** 11,5
- **pH w roztworze 2,5%:** 10,5

## UŻYCIE

- namaczanie i impregnacja powierzchni roztworem rekomendowanej dawki (patrz dozowanie poniżej) i mechaniczne czyszczenie (ścierno-suszące – wysokie lub niskie ciśnienie)
- jest również możliwe czyszczenie ścierno-suszące w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią – wyposażenie maszyny zależy od rodzaju powierzchni (dysk lub szczotka)

## DOZOWANIE

- ogólne użycie: 2,5% (1L / 40L)
- nagromadzony lub stwardniały tłuszcz: 20% (1L / 5L)
- wstępne pranie lub namaczanie ubrań roboczych: 2,5% (1L / 40L)

## UWAGI

- kiedy używany jest w systemie wysokociśnieniowym zaleca się namoczenie lub impregnację powierzchni rozpylaczem po czym użycie samej wody pod ciśnieniem jako czynnika mechanicznego
- zaleca się również, zwłaszcza przy renowacji ścierno-suszącej, namoczenie powierzchni aby uzyskać odpowiedni czas działania środka potrzebny do uzyskania optymalnych rezultatów

## OPAKOWANIE

- kanister 10L – nr ref. 2200123
- konsygnacyjny bęben 200L – nr ref. 2200168



DELTA MILD	POLBIO CLEANER G	POLGREASE	DEGREASER 2000	<b>SS 50</b>	FIRECLEANER	INDUGREASE	RUBBERCLEAN
------------	------------------	-----------	----------------	--------------	-------------	------------	-------------